

SCHEMA TECNICA

Tipo Motore	ZS monocilindrico orizzontale - 4T- Raffreddamento ad aria
Distribuzione	Monoalbero, SOHC - 2 valvole
Carburante	Benzina senza piombo (N.O. min 95)
Alesaggio per corsa	60mm x 55mm
Cilindrata	155,5 cc
Alimentazione	Carburatore DELLORTO PHBH 28DB - Setting dedicato - filtro aria racing
Accensione	Elettronica, con candela e bobina esterna - CDI with Rev Limiter
Avviamento	Kick starter con dispositivo di autodecompressione
Scarico	Scarico in acciaio inox. Monosilenziatore Arrow sottosella in titanio. Con boccola riduzione rumore (db killer)
Lubrificazione	Carter umido. Quantità d'olio: 1l - Radiatore olio
Cambio	4 marce N-1-2-3-4
Frizione	In bagno d'olio a 6 dischi
Trasmissione primaria	Ingranaggi
Trasmissione secondaria	Catena regina serie oro. Corona in Ergal. Rapporto 16/36.
Telaio	Traliccio in tubi di acciaio
Sospensione anteriore	Forcella upside down. Steli D 33mm-piedini CNC.
Sospensione posteriore	Forcellone in alluminio. Monoammortizzatore con piggy-back, completamente regolabile: idraulica in compressione ed estensione, precarico molla e interasse. Molla k140
Freno anteriore	Disco singolo Ø 220mm. Pinza radiale a 4 pistoncini D25 Pastiglie sinterizzate. Pompa assiale con serbatoio integrato. Tubo in treccia metallica
Freno posteriore	Disco singolo Ø 180mm. Pinza flottante con pistone D25 Pompa con serbatoio integrato. Tubo in treccia metallica
Cerchi	In alluminio. Anteriore 2,50 x 12" - Posteriore 3,00 x 12"
Pneumatici	Tubeless slick: anteriore 100/90-12, posteriore 120/80-12
Carenature	Carenature heavy duty prodotte in autoclave
Dimensioni	Lunghezza massima: 1610mm Larghezza massima: 740mm (ai semimanubri) Altezza massima: 915mm Altezza sella: 725mm
Peso a secco	68.5 kg*
Capacità serbatoio	3,5 litri

* peso dichiarato a secco, senza liquidi