



## Specifiche Tecniche GP-2 110 A RT | M.Y 2025

<b>TIPO DI MOTORE</b>	ZS 110 cc Monocilindrico orizzontale, 4T, Raffreddato ad aria
<b>DISTRIBUZIONE</b>	Monoalbero, SOHC - 2 valvole
<b>CARBURANTE</b>	Benzina senza piombo (N.O. min 95)
<b>ALESAGGIO PER CORSA</b>	52,4mm x 49,5mm
<b>CILINDRATA</b>	106,7 cc
<b>SISTEMA DI ALIMENTAZIONE</b>	Carburatore KF PZ19 (sezione ovale 13x18), Filtro aria racing
<b>ACCENSIONE</b>	Elettronica, con candela e bobina esterna
<b>AVVIAMENTO</b>	Elettrico
<b>SCARICO</b>	Scarico in acciaio inox. Monosilenziatore Arrow sottosella in titanio. Predisposto per DB Killer
<b>LUBRIFICAZIONE</b>	Sistema di lubrificazione a carter umido, con radiatore olio. Quantità olio: 0,9 L
<b>CAMBIO</b>	Automatico   Setting Ohvale
<b>TRASMISSIONE PRIMARIA</b>	Ingranaggi
<b>TRASMISSIONE SECONDARIA</b>	Catena Regina serie oro. Rapporto 17/35 (2,059)
<b>FRIZIONE</b>	Centrifuga
<b>TELAIO</b>	Traliccio tubolare in acciaio altoresistente, saldatura robotizzata (Nuova config. 2025)
<b>SOSPENSIONE ANT.</b>	Forcella upside down con steli da Ø 33mm e piedini CNC. Config. molla K7-K7.
<b>SOSPENSIONE POST.</b>	Forcellone in alluminio. Monoammortizzatore con piggy-back. Completamente regolabile: idraulica in compressione ed estensione, precarico molla e interasse. Config. molla K 140
<b>PEDANA</b>	Parti lavorate CNC
<b>SISTEMA DI FRENATA ANT.</b>	Disco singolo Ø 220mm flottante. Pinza radiale J. Juan (4 pistoni D25). Pastiglie sinterizzate. Pompa assiale J.Juan con serbatoio integrato e tubo in treccia metallica.
<b>SISTEMA DI FRENATA POST.</b>	Disco singolo Ø 180mm. Pinza radiale Formula (2 pistoni D24). Pompa con serbatoio integrato e tubo in treccia metallica.
<b>CERCHI</b>	Cerchi in lega di alluminio, design Ohvale. Ant. 2,50 x 12" - Post. 3,00 x 12"
<b>PNEUMATICI</b>	Pirelli slick tubeless. Ant. 100/90 - 12", Post. 120/80 - 12"
<b>CARENE</b>	Carene heavy duty prodotte in autoclave
<b>DIMENSIONI (DEFAULT SETTING)</b>	Lunghezza max.: 1610mm / Larghezza max.: 740mm (ai semimanubri) Altezza max.: 915mm / Altezza sella: 725mm
<b>PESO A SECCO</b>	70 Kg (senza alcun liquido)
<b>CAPACITÀ SERBATOIO</b>	3,5 Litri

■ Nuove componenti Model Year 2025