



## Specifiche Tecniche GP-7 250 | M.Y. 2025

**TIPO DI MOTORE** Monocilindrico 4T, 4 valvole, raffreddato a liquido, con contralbero

**DISTRIBUZIONE** Doppio albero a camme (DOCH)

**ALESAGGIO PER CORSA** 78mm x 52,3mm

**CILINDRATA** 250 cc

**SISTEMA DI ALIMENTAZIONE** Iniezione elettronica

**ACCENSIONE** ECU

**AVVIAMENTO** Elettrico

**CAMBIO** 5 Rapporti con cambio elettronico

**TRASMISSIONE PRIMARIA** Ingranaggi

**TRASMISSIONE SECONDARIA** Catena 420 racing

**FRIZIONE** **STANDARD:** Multidisco in bagno d'olio, comando idraulico  
**OPTIONAL:** Frizione con sistema antisaltellamento

**TELAIO** Perimetrale in alluminio | Perno sterzo regolabile

**SOSPENSIONE ANT.** Forcella upside-down e piedini in alluminio.  
Completamente regolabile: idraulica in compressione ed estensione, precarico molla.

**SOSPENSIONE POST.** Forcellone in alluminio con rigidità variabile. Monoammortizzatore con piggy back.  
Completamente regolabile: idraulica in compressione ed estensione, precarico molla e interasse.

**SISTEMA DI FRENATA ANT.** Pinza radiale monoblocco Brembo GP4-RS (4 pistoncini D30mm).  
Disco freno flottante racing Brembo diametro 300mm - Flangia in alluminio. Pastiglie sinterizzate.  
Pompa radiale Brembo RCS 14x18/20 e tubo in treccia metallica.

**SISTEMA DI FRENATA POST.** Pinza Brembo (2 pistoncini D32mm). Disco in acciaio Inox diametro 190mm. Pastiglie sinterizzate.  
Pompa Brembo con serbatoio integrato e tubo in treccia metallica.

**CERCHI** **STANDARD:** Cerchi in lega di alluminio, Ant. 2,50 x 17" - Post. 3,50 x 17"  
**OPTIONAL:** Cerchi forgiati in lega di alluminio Marchesini. Ant. 2,50 x 17" - Post. 3,50 x 17"

**DIMENSIONI (DEFAULT SETTING)** Altezza sella: 790mm / Interasse: 1200mm

**PESO A SECCO** 90 kg

**DOTAZIONE** Dashboard con Giri motore, Velocità e Temperatura Liquido Raffreddamento.