



Specifiche Tecniche GP-O 110 4S EVO | M.Y 2026

TIPO DI MOTORE	ZS 110 cc Monocilindrico orizzontale, 4T, Raffreddato ad aria
DISTRIBUZIONE	Monoalbero, SOHC - 2 valvole
CARBURANTE	Benzina senza piombo (N.O. min 95)
ALESAGGIO PER CORSA	54mm x 49,5mm
CILINDRATA	113,3 cc
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	Carburatore DELLORTO PHBL 24 BS Setting Ohvale, Filtro aria racing
ACCENSIONE	Elettronica, con candela e bobina esterna (CDI con limitatore di giri)
AVVIAMENTO	Kick starter con dispositivo di auto decompressione
SCARICO	Scarico in acciaio inox. Monosilenziatore Arrow sottosella in titanio. Predisposto per DB Killer
LUBRIFICAZIONE	Sistema di lubrificazione a carter umido, con radiatore olio. Quantità olio: 0,8 L
CAMBIO	A 4 rapporti ravvicinati N-1-2-3-4
TRASMISSIONE PRIMARIA	Ingranaggi
TRASMISSIONE SECONDARIA	Catena Regina serie oro. Rapporto 16/35 (2,187)
FRIZIONE	In bagno d'olio a 4 dischi
TELAIO	Traliccio tubolare in acciaio altoresistente, saldatura robotizzata. Nuova colorazione giallo fluo
SOSPENSIONE ANT.	STANDARD: Forcella upside down con steli da Ø 33mm e piedini CNC. Config. molla K6-K6 RACE: Configurazione standard + Precarico molla regolabile
SOSPENSIONE POST.	Forcellone in alluminio. Monoammortizzatore con piggy-back. Completamente regolabile: idraulica in compressione ed estensione, precarico molla e interasse. Config. molla K 140
PEDANE E FRESATI	Componenti fresati lavorati al CNC, rinforzati, nuovo design e anodizzazione nera
SISTEMA DI FRENATA ANT.	Disco singolo Ø 180mm. Pinza radiale monoblocco Formula (4 pistoni D24). Pastiglie sinterizzate. Pompa assiale con serbatoio integrato e tubo in treccia metallica
SISTEMA DI FRENATA POST.	Disco singolo Ø 155mm. Pinza radiale Formula (2 pistoni D24). Pompa con serbatoio integrato e tubo in treccia metallica
CERCHI	Cerchi in lega di alluminio, design Ohvale. Ant. 2,50 x 10" - Post. 3,00 x 10"
PNEUMATICI	Pirelli slick tubeless. Ant. 100/80 - 10", Post. 120/80 - 10"
CARENE	Carenatura racing in vetroresina
DIMENSIONI (DEFAULT SETTING)	Lunghezza max: 1500mm / Larghezza max.: 740mm (ai semimanubri) Altezza max.: 810mm / Altezza sella: 695mm
PESO A SECCO	64 Kg (senza alcun liquido)
CAPACITÀ SERBATOIO	3,5 Litri

■ Nuove componenti Model Year 2026