



Specifiche Tecniche GP-0 160 4S EVO | M.Y 2026

TIPO DI MOTORE	ZS 160 cc Monocilindrico orizzontale, 4T, Raffreddato ad aria
DISTRIBUZIONE	Monoalbero, SOHC - 2 valvole
CARBURANTE	Benzina senza piombo (N.O. min 95)
ALESAGGIO PER CORSA	60mm x 55mm
CILINDRATA	155,5 cc
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	Carburatore DELLORTO PHBH 28 BD Setting Ohvale, Filtro aria racing
ACCENSIONE	Elettronica, con candela e bobina esterna (CDI con limitatore di giri)
AVVIAMENTO	Kick starter con dispositivo di auto decompressione
SCARICO	Scarico in acciaio inox. Monosilenziatore Arrow sottosella in titanio. Predisposto per DB Killer
LUBRIFICAZIONE	Sistema di lubrificazione a carter umido, con radiatore olio. Quantità olio: 1 L
CAMBIO	A 4 rapporti ravvicinati N-1-2-3-4 Setting Ohvale
TRASMISSIONE PRIMARIA	Ingranaggi
TRASMISSIONE SECONDARIA	Catena Regina serie oro. Rapporto 16/35 (2,187)
FRIZIONE	In bagno d'olio a 6 dischi
TELAIO	Traliccio tubolare in acciaio altoresistente, saldatura robotizzata.
SOSPENSIONE ANT.	STANDARD: Forcella upside down con steli da Ø 33mm. Config. molla K6-K6. Forcella con piedini CNC. RACE: Forcella Ohvale racing con steli da Ø 35mm completamente regolabile. Config. molla K6-K7
SOSPENSIONE POST.	Forcellone in alluminio. Monoammortizzatore con piggy-back. Completamente regolabile: idraulica in compressione ed estensione, precarico molla e interasse. Config. molla K 140
PEDANE E STERZO	Componenti fresati lavorati al CNC, rinforzati, nuovo design e anodizzazione nera
SISTEMA DI FRENATA ANT.	STANDARD: Disco singolo Ø 190mm spessore 4mm. Pinza radiale J. Juan (4 pistoni D25). Pompa assiale J. Juan D11 con serbatoio integrato e tubo in treccia metallica. RACE: Config. Standard + Pinza radiale Brembo (4 pistoni D24) e pompa assiale Brembo PS 10/19
SISTEMA DI FRENATA POST.	Disco singolo Ø 155mm. Pinza flottante J. Juan (pistone singolo D25). Pompa con serbatoio integrato e tubo in treccia metallica.
CERCHI	Cerchi in lega di alluminio, design Ohvale. Ant. 2,50 x 10" - Post. 3,00 x 10"
PNEUMATICI	Pirelli slick tubeless. Ant. 100/80 - 10", Post. 120/80 - 10"
CARENE	Carenatura racing in vetroresina RACE: nuova sella racing OHVALE
DIMENSIONI (DEFAULT SETTING)	Lunghezza max.: 1500mm / Larghezza max.: 740mm (ai semimanubri) Altezza max.: 810mm / Altezza sella: 695mm
PESO A SECCO	65 Kg (senza alcun liquido)
CAPACITÀ SERBATOIO	3,5 Litri

■ Nuove componenti Model Year 2026